

FICHA TECNICA BIE WORKFIRE 25 RP**ARMARIO**

Armario de Resina de Polipropileno. De medidas exteriores 745 x 645 x 296 mm.

DEVANADERA

De discos de chapa, de 450 mm. de diámetro, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL 3000, con alimentación axial. Con soporte fijo.

MANGUERA

Semirrígida de $\varnothing 25$ mm. y 20 m de longitud, fabricada según norma UNE-EN 694:2001, y 12 bar de presión máxima de servicio.

LANZA

Triple efecto, chorro, pulverización y cierre, conectada a la manguera mediante machón roscado.

Diámetro Equivalente: 10 mm

Angulo mínimo de pulverización: 45°

VÁLVULA

Tipo bola, de latón estampado, con toma para manómetro, 30 bar de presión máxima admisible.

MANÓMETRO

De esfera de 50 mm. de diámetro y escala de 0 a 16 bar.

EQUIPO: BOCA DE INCENDIO EQUIPADA CON MANGUERA SEMIRRIGIDA (BIE 25)

TIPO: FIJA

PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO: 12 bar (1,2 MPa)

CAUDAL MÍNIMO: (0,6 Mpa/102 l/min)

LONGITUD DE MANGUERA: 20 m

NORMA: UNE-EN 671-1

FACTOR K: 42 \varnothing **EQUIVALENTE:** 10 mm