



CATÁLOGO-TARIFA

**2023**



# Índice

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES	3
<b>BIE WORKFIRE 25 FONDO REDUCIDO</b>	<b>4</b>
BIE WORKFIRE 25 INTEMPERIE	5
<b>BIE WORKFIRE 25 SIN ARMARIO</b>	<b>5</b>
BIE WORKFIRE 25 FIJA	6
<b>BIE WORKFIRE 25 ABATIBLE CON TOMA ADICIONAL DE 45</b>	<b>7</b>
BIE WORKFIRE 25 FIJA CON TOMA ADICIONAL DE 45	8
<b>BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES 30 m.</b>	<b>9</b>
BIE ESPUMÓGENO	10
<b>EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES (Embellecedores, Soportes en Arco y Peanas)</b>	<b>11</b>
BIE WORKFIRE 45	12
<b>SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25</b>	<b>13</b>
BIE-25 SERIE WORKFIRE 200 MODULAR	14
<b>BIE-25 SERIE WORKFIRE 200</b>	<b>15</b>
BIE-25 SERIE WORKFIRE 300 Para empotrar.	16-17
<b>BIE-25 SERIE WORKFIRE 100</b>	<b>18-19</b>
BIE-25 SERIE WORKFIRE 400 Para empotrar.	20
<b>BIE-25 SERIE WORKFIRE 600</b>	<b>21</b>
ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-25	22
<b>ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-45</b>	<b>23</b>
COLUMNA SECA (Conjuntos)	24
<b>COLUMNA SECA (Marcos y cofres)</b>	<b>25</b>
BIFURCACIONES Y VÁLVULAS	26
<b>BIFURCACIONES MONPE</b>	<b>27</b>
RACOR BOMBERO	27
<b>CODOS GIRATORIOS</b>	<b>27</b>
RACORES DE CONEXIÓN (acoples tipo barcelona)	28-29
<b>RACORES STORZ</b>	<b>30</b>
RACORES GUILLEMIN	30
<b>LANZAS</b>	<b>31</b>
MANGUERAS CONTRA INCENDIOS	32
<b>ARMARIOS EXTINTOR PARA INTEMPERIE</b>	<b>33</b>
ARMARIOS PARA EXTINTOR	34
<b>MÓDULO EXTINTOR WORKFIRE</b>	<b>34</b>
MÓDULO EXTINTOR SERIE WORKFIRE 100 y 300	35
<b>ACCESORIOS EXTINTOR</b>	<b>36</b>
CASETA PARA CARRO EXTINTOR	37
<b>ARENEROS</b>	<b>37</b>
TRAPEROS Y PAPELERAS	37
<b>CARROS PORTAMANGUERAS</b>	<b>37</b>
ARMARIO PARA LLAVES y PLANOS ,	37
<b>ACCESORIOS BIES</b>	<b>38</b>
CASSETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES	39
<b>HIDRANTES</b>	<b>40</b>
ACCESORIOS HIDRANTES	40

## BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/BV. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Metacrilato incluido. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)  
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-500	WORKFIRE 25/BV	RR	Rojo
15-501		RB	Rojo
15-502		GG	Crema
15-503		RX	Rojo
15-504		XX	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/AV	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

### BIE WORKFIRE 25/BC. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)  
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-510	WORKFIRE 25/BC	RR	Rojo
15-511		RB	Rojo
15-512		GG	Crema
15-513		RX	Rojo
15-514		XX	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/AC	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

### BIE WORKFIRE 25/B. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Cristal (525 x 480 mm) o metacrilato (525 x 453) no incluido. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)  
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-520	WORKFIRE 25/B	RR	Rojo
15-521		RB	Rojo
15-522		GG	Crema
15-523		RX	Rojo
15-524		XX	Inoxidable AISI-304
META-01		METACRILATO W25/A. 526 x 455 mm	
15-Axxx	WORKFIRE 25/A	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES

PARA OTRAS COMBINACIONES EN ACABADOS Y COLORES, CONSULTAR

**BIE 25. FONDO REDUCIDO. Según UNE-EN-671-1**

**BIE WORKFIRE 25/BRC. Abatible. Fondo Reducido**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **680 x 700 x 160 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento).

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-590	<b>WORKFIRE 25/BRC</b>	RR	Rojo	Roja
15-591		RB	Rojo	Blanca
15-592		GG	Crema	Crema
15-593		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-594		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-745		SA	Sin armario	
15-Axxx		<b>WORKFIRE 25/ARC</b>	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

## BIE 25. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25 FIBRA 20m. Abatible



**Especial para intemperie y ambientes corrosivos**

Armario de fibra de vidrio de **750 x 775 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo
15-905	WORKFIRE 25 FIBRA 20 m.

### BIE WORKFIRE 25 RESINA POLIPROPILENO 20m. Fija



**Especial para intemperie y ambientes corrosivos**

Armario de resina de polipropileno de **745 x 645 x 296 mm.** puerta ciega o con visor, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto, guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo
W25RPC	WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta ciega
W25RPV	WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta con visor

### BIE WORKFIRE 25/BSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	
15-742	WORKFIRE 25/BSA. ABATIBLE	Sin armario
15-A742	WORKFIRE 25/ASA	con VÁLVULA DE ASIENTO Incremento

### BIE WORKFIRE 25/CSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	
15-740	WORKFIRE 25/CSA. FIJA	Para fijación en pared
15-741	WORKFIRE 25/CSA. FIJA	Para armario WORKFIRE 25/C

### BIE WORKFIRE 25/CSA CON PEANA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Con peana.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	
W25CSAPEANA	WORKFIRE 25/CSA. PEANA	Con peana para fijación al suelo

## BIE WORKFIRE 25 FIJA. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/CV. Puerta con visor

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Metacrilato incluido.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-560	WORKFIRE 25/CV	RR	Rojo	Roja
15-561		RB	Rojo	Blanca
15-562		GG	Crema	Crema
15-563		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-564		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/FV	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

### BIE WORKFIRE 25/CC. Puerta ciega

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-570	WORKFIRE 25/CC	RR	Rojo	Roja
15-571		RB	Rojo	Blanca
15-572		GG	Crema	Crema
15-573		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-574		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/FC	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

### BIE WORKFIRE 25/C. Puerta para cristal o metacrilato

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm**. puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Cristal (600 x 340 mm.) o metacrilato (603 x 335) no incluido.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42




Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-580	WORKFIRE 25/C	RR	Rojo	Roja
15-581		RB	Rojo	Blanca
15-582		GG	Crema	Crema
15-583		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-584		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
META-02	METACRILATO W25/C. 603 x 335 mm			
15-Axxx	WORKFIRE 25/F	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

## BIE WORKFIRE 25 ABATIBLE Con toma de 45. según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/BV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Metacrilato incluido.




Referencia	Modelo		Armario	Puerta
W2545V0	<b>WORKFIRE 25/BV-45</b>	PP	Pintado	Pintada
W2545V1		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
W2545V2		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

### BIE WORKFIRE 25/BC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.




Referencia	Modelo		Armario	Puerta
W2545C0	<b>WORKFIRE 25/BC-45</b>	PP	Pintado	Pintada
W2545C1		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
W2545C2		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

### BIE WORKFIRE 25/B-45. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada para cristal bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Cristal o metacrilato no incluido.



Referencia	Modelo		Armario	Puerta
W2545L0	<b>WORKFIRE 25/B-45</b>	PP	Pintado	Pintada
W2545L1		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
W2545L2		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
META-05		<b>METACRILATO W25/A-45. 603 x 335 mm</b>		

### BIE WORKFIRE 25/BF-45. Fibra. 20m

#### **Especial para intemperie y ambientes corrosivos**



Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm**. puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Referencia	Modelo
W2545FV	<b>WORKFIRE 25/BF-45 FIBRA 20 m TOMA 45.</b>

## BIE WORKFIRE 25 FIJA Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/FV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Metacrilato incluido.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-558	WORKFIRE 25/FV-45	RR	Rojo
15-559		RB	Rojo
15-566		GG	Crema
15-567		RX	Rojo
15-569		XX	Inoxidable AISI-304

### BIE WORKFIRE 25/FC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-595	WORKFIRE 25/FC-45	RR	Rojo
15-596		RB	Rojo
15-597		GG	Crema
15-598		RX	Rojo
15-599		XX	Inoxidable AISI-304

### BIE WORKFIRE 25/F-45. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm**. puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Cristal (650 x 390 mm.) o metacrilato (653 x 388) no incluido.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-577	WORKFIRE 25/F-45	RR	Rojo
15-578		RB	Rojo
15-579		GG	Crema
15-586		RX	Rojo
15-588		XX	Inoxidable AISI-304
META-03	METACRILATO W25/F-45. 653 x 388 mm		



**BIE 25. Según UNE-EN-671-1**

**BIE WORKFIRE 25/30 metros. Abatible**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **650 x 650 x 250 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento).



Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-526	<b>WORKFIRE 25/BV-30</b> Puerta con visor	RR	Rojo
15-528		RX	Inoxidable Aisi-304
15-529		XX	Inoxidable Aisi-304
15-536	<b>WORKFIRE 25/BC-30</b> Puerta ciega	RR	Rojo
15-538		RX	Inoxidable Aisi-304
15-539		XX	Inoxidable Aisi-304
15-549	<b>WORKFIRE 25/B-30</b>	SA	Sin armario
15-Axxx	<b>WORKFIRE 25/A-30</b>	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

**BIE WORKFIRE 25/30 metros. Con toma de 45 . Abatible**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de 750 x 650 x 250 mm. puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto, 30 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
W254530C0	<b>WORKFIRE 25/C/30-45</b> Puerta ciega	RR	Rojo
W254530C1		RX	Inoxidable Aisi-304
W254530C2		XX	Inoxidable Aisi-304
W254530V0	<b>WORKFIRE 25/V/30-45</b> Puerta con visor	RR	Rojo
W254530V1		RX	Inoxidable Aisi-304
W254530V2		XX	Inoxidable Aisi-304

**BIE WORKFIRE 25 FIBRA 30m. Abatible**



**Especial para intemperie y ambientes corrosivos**

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo
W2530FV	<b>WORKFIRE 25 FIBRA 30 m.</b>

**BIE WORKFIRE 25 FIBRA 30m. Con Toma de 45. Abatible**




**Especial para intemperie y ambientes corrosivos**

Armario de fibra de vidrio de 775 x 750 x 200 mm. puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida EN-694. Y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Referencia	Modelo
W254530FV	<b>WORKFIRE 25 FIBRA 30 m. TOMA DE 45</b>

## BIE ESPUMÓGENO


### BIE WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 620 x 250 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera abatible de alimentación axial, válvula con manómetro, lanza de espuma de baja expansion 100 l./min., 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma.

Referencia	Modelo
W25ESP	WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO


### BIE WORKFIRE 45 ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 600 x 300 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera de radios, válvula de asiento con manómetro, lanza de espuma de baja expansion 200 l./min., racores barcelona UNE-23400 "USO LIGERO" y 20 m de manguera sintética plana de 45 mm. Equipado con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma.

Referencia	Modelo
W45ESP	WORKFIRE 45 ESPUMÓGENO

### BIE WORKFIRE 25. Con Toma de T45. ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 620 x 250 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera abatible de alimentación axial, válvula con manómetro, lanza de espuma de baja expansion 100 l./min., 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma. Y toma adicional de 45 mm. con valvula asiento, racor y tapon UNE-23400.

Referencia	Modelo
W2545ESP	WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO TOMA DE 45

## EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES

### Embellecedor-Tapajuntas para empotrar BIEs y Sistemas Modulares

Embellecedor-tapajuntas de ancho 50 mm. Para empotrar Bies y Sistemas Modulares.



Referencia	Modelo	Medidas	Acabado
ET-01	Tapajuntas Bie-25/B Abatible.	620 x 620	Pintado
ET-02			Inoxidable
ET-03	Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Extintor	620 x 920	Pintado
ET-04			Inoxidable
ET-05	Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Técnico- Extintor	620 x 1120	Pintado
ET-06			Inoxidable
ET-19	Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Técnico- Extintor. Vertical.	1240 x 620	Pintado
ET-20			Inoxidable
ET-09	Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Técnico- 2 Extintores. Vertical.	1440 x 620	Pintado
ET-10			Inoxidable
ET-11	Tapajuntas Bie-25/C Fija.	700 x 500	Pintado
ET-12			Inoxidable
ET-23	Tapajuntas Bie-25/B Abatible-30m..	650 x 650	Pintado
ET-24			Inoxidable
ET-13	Tapajuntas Bie-25/F FIJA T-45.	750 x 550	Pintado
ET-14			Inoxidable
ET-25	Tapajuntas Bie-25/B Abatible T-45.	700 x 620	Pintado
ET-26			Inoxidable
ET-15	Tapajuntas Bie-45.	450 x 600	Pintado
ET-16			Inoxidable
Referencia	Modelo		
ETB-xx	Tapajuntas Bie-25 SERIE WORKFIRE 200/B(x). NO MODULAR. (Pagina 13)		

### Soportes en arco para BIE 25 ABATIBLE



Soporte en Arco para Bie-25. Fabricado en chapa galvanizada pintada.

**No incluido BIE en el precio.**

Referencia	Modelo	Acabado
ARCO-01	Soporte en arco para BIE-25/A	Pintado

### Peana para soportar BIE 25 / BIE 45

Peana para Bie-25/ Bie 45. Fabricado en chapa pintada.

**No incluido BIE en el precio.**



Referencia	Modelo	Acabado
PEANA-01	Peana para BIE-25 Abatible	Pintado
PEANA-02		Inoxidable
PEANA-03	Peana para BIE-25 Fija	Pintado
PEANA-04		Inoxidable
PEANA-05	Peana para BIE-45	Pintado
PEANA-06		Inoxidable
PEANA-07	Peana para BIE-25 Abatible. Tubería Oculta	Pintado
PEANA-08		Inoxidable

## BIE WORKFIRE 45. Según UNE-EN-671-2

Ideal para instalar en zonas donde la carga de fuego sea elevada (REP y REA) y donde se disponga del personal adiestrado.

### BIE WORKFIRE 45/AV. Puerta con visor



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm. Metacrilato incluido. Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-400	WORKFIRE 45/AV 20 m.	PP	Pintado	Pintada
15-403		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
15-404		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-405	WORKFIRE 45/AV 15 m.	PP	Pintado	Pintada
15-408		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
15-409		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

### BIE WORKFIRE 45/AC. Puerta ciega



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm. Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-410	WORKFIRE 45/AC 20 m.	PP	Pintado	Pintada
15-413		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
15-414		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-415	WORKFIRE 45/AC 15 m.	PP	Pintado	Pintada
15-418		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
15-419		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

### BIE WORKFIRE 45 FIBRA 20m.



#### Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Referencia	Modelo
15-904	WORKFIRE 45 FIBRA 20 m.

### BIE WORKFIRE 45 RESINA POLIPROPILENO.



#### Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de resina de polipropileno de **735 x 616 x 270 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Referencia	Modelo
W45RP	WORKFIRE 45 RP 20 m.

## SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25

Equipos modulares que permiten, en combinación con las Bies WORKFIRE-25, el montaje en posición horizontal o vertical para superficie o empotrar de Sistemas integrados de Protección (EXTINCIÓN + ALARMA), facilitando el montaje en obra de los distintos elementos.

### Módulo Extintor WORKFIRE/A

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 300 x 220 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Para alojamiento extintor.  
No incluida BIE.



Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)
ME-01	<b>Módulo Extintor WORKFIRE/AV Puerta con visor</b>	PP	Pintado	Pintada
ME-02		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
ME-03		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
ME-11	<b>Módulo Extintor WORKFIRE/AC Puerta ciega</b>	PP	Pintado	Pintada
ME-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
ME-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

### Módulo Técnico de Alarma WORKFIRE/A

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 200 x 220 mm.** puerta ciega con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.  
No incluida BIE ni el Módulo Extintor.



Medidas en Sistema Modular Vertical : **200 x 620 x 220 mm.**

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)
MT-01	<b>Módulo Técnico WORKFIRE/A</b>	PP	Pintado	Pintada
MT-02		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
MT-03		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

### Módulo Extintor-Técnico de Alarma WORKFIRE/A

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puertas con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de extintor y de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable. Para montaje VERTICAL.  
No incluida la BIE.



Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)
MET-11	<b>Módulo Extintor - Técnico WORKFIRE/A Puerta ciega</b>	PP	Pintado	Pintada
MET-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
MET-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

### Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.  
No incluida la BIE ni el Módulo Técnico de Alarma.



Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)
M2E-11	<b>Módulo 2 Extintores WORKFIRE/AC Puerta ciega</b>	PP	Pintado	Pintada
M2E-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
M2E-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
M2E-21	<b>Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A Puerta para cristal</b>	PP	Pintado	Pintada
M2E-22		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
M2E-23		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
M2CO-xx	<b>Módulo 2 Extintores WORKFIRE CO2 5 Kg. AC - A (800 x 620 x 220 mm)</b>		Pintado	Pintada
M2CO-xx			Pintado	Inoxidable AISI-304
M2CO-xx			Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

\*TAMBIÉN FABRICAMOS MÓDULOS PARA SISTEMAS MODULARES EN COMBINACIÓN CON LAS BIES 25 FIJAS

## BIE-25 Serie WORKFIRE 200 MODULAR. Para superficie o empotrar

Conjuntos modulares.

### BIE WORKFIRE 200/B2M



BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO EXTINTOR (ME).  
Medidas totales: **620 x 920 x 220 mm.**  
Extintor no incluido

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2M-20	WORKFIRE 200/B2M	PP	Pintado	Pintada
2M-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2M-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2V-xx	WORKFIRE 200/A2M	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

### BIE WORKFIRE 200/B3M



BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO TÉCNICO-EXTINTOR (MT+ME).  
Medidas totales: **620 x 1120 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2M-30	WORKFIRE 200/B3M	PP	Pintado	Pintada
2M-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2M-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2V-xx	WORKFIRE 200/A3M	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

### BIE WORKFIRE 200/B5M



BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO TÉCNICO-EXTINTOR (MET). Para MONTAJE VERTICAL.  
Medidas totales: **1240 x 620 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2M-50	WORKFIRE 200/B5M	PP	Pintado	Pintada
2M-51		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2M-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2V-xx	WORKFIRE 200/A5M	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

### BIE WORKFIRE 200/B4M



BIE WORKFIRE 25/BC CON MÓDULO TÉCNICO- 2 EXTINTORES (MT+M2E). Para MONTAJE VERTICAL.  
Medidas totales: **1440 x 620 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2M-40	WORKFIRE 200/B4M	PP	Pintado	Pintada
2M-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2M-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2V-xx	WORKFIRE 200/A4M	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

2MC-xx	CONJUNTO MODULAR BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.
2Mx45-xx	CONJUNTO MODULAR BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).
2M30-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros . * consultar medidas.

## BIE-25 Serie WORKFIRE 200. Para superficie o empotrar

Conjuntos de una Pieza, no modulares.

### **BIE WORKFIRE 200/B2**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para extintor.  
Medidas: **620 x 905 x 220 mm.**  
Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2B-20	WORKFIRE 200/B2	PP	Pintado	Pintada
2B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2A-xxx	WORKFIRE 200/A2	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

### **BIE WORKFIRE 200/B3**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable).  
Medidas: **620 x 1090 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2B-30	WORKFIRE 200/B3	PP	Pintado	Pintada
2B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2A-xx	WORKFIRE 200/A3	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

### **BIE WORKFIRE 200/B5**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar. Formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL. Medidas: **1225 x 620 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2B-50	WORKFIRE 200/B5	PP	Pintado	Pintada
2B-51		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2B-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2A-xx	WORKFIRE 200/A5	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

### **BIE WORKFIRE 200/B4**



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA. Y alojamiento para extintores y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL.  
Medidas: **1405 x 620 x 220 mm.**  
Detección y extintores no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2B-40	WORKFIRE 200/B4	PP	Pintado	Pintada
2B-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2B-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2A-xx	WORKFIRE 200/A4	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

2C-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.
2x45-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).
2B30-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros .* consultar medidas.

## BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

### BIE WORKFIRE 300/B1. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)
3B-10	WORKFIRE 300/B1	PP	Pintado
3B-11		PX	Pintado
3B-12		XX	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A1	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

### BIE WORKFIRE 300/B2. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 920 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Extintor no incluido.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-20	WORKFIRE 300/B2	PP	Pintado
3B-21		PX	Pintado
3B-22		XX	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A2	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

### BIE WORKFIRE 300/B3. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 1120 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-30	WORKFIRE 300/B3	PP	Pintado
3B-31		PX	Pintado
3B-32		XX	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A3	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

3C-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.
3B45-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).
3B30-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros .* consultar medidas.



## BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

### BIE WORKFIRE 300/B5. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1240 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-50	WORKFIRE 300/B5	PP	Pintado
3B-51		PX	Pintado
3B-52		XX	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A5	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

### BIE WORKFIRE 300/B6. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1120 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-60	WORKFIRE 300/B6	PP	Pintado
3B-61		PX	Pintado
3B-62		XX	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A6	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento

### BIE WORKFIRE 300/B4 Vertical. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1440 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintores. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintores no incluidos.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-40	WORKFIRE 300/B4	PP	Pintado
3B-41		PX	Pintado
3B-42		XX	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A4	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento
3C-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.		
3x45-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).		
3x30-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros . * consultar medidas.		

## BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para superficie o empotrar.

Conjuntos de una pieza, no modulares. Especiales para salones nobles.

### **BIE WORKFIRE 100/AS1. Para superficie o empotrar**



Armario para superficie o empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694.  
Medidas: 650 x 650 x 250 mm.

Referencia	Modelo		Armario
1AS-10	WORKFIRE 100/AS1	P	Pintado RAL-9006
1AS-12		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS1	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

### **BIE WORKFIRE 100/AS2. Para superficie o empotrar**



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 650 x 900 x 250 mm.  
Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario
1AS-20	WORKFIRE 100/AS2	P	Pintado RAL-9006
1AS-22		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS2	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

### **BIE WORKFIRE 100/AS3. Para superficie o empotrar**



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 650 x 1050 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario
1AS-30	WORKFIRE 100/AS3	P	Pintado RAL-9006
1AS-32		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS3	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

### **BIE WORKFIRE 100/AS4. Vertical. Para superficie o empotrar**



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores.

Medidas: 1450 x 650 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario
1AS-40	WORKFIRE 100/AS4	P	Pintado RAL-9006
1AS-42		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS4	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

### **BIE WORKFIRE 100/AS5. Vertical. Para superficie o empotrar**



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 1250 x 650 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario
1AS-50	WORKFIRE 100/AS5	P	Pintado RAL-9006
1AS-52		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS5	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

## BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para empotrar.

### BIE WORKFIRE 100/A1. Para empotrar



Armario para empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA , devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm**.

Medidas: **650 x 650 x 250 mm**.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor
1A-10	WORKFIRE 100/A1	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-11		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B1	con VÁLVULA DE BOLA		Descuento

### BIE WORKFIRE 100/A2. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor. Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm**.

Medidas: **650 x 900 x 250 mm**.

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor
1A-20	WORKFIRE 100/A2	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-21		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B2	con VÁLVULA DE BOLA		Descuento

### BIE WORKFIRE 100/A3. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm**.

Medidas: **650 x 1050 x 250 mm**.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor
1A-30	WORKFIRE 100/A3	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-31		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B3	con VÁLVULA DE BOLA		Descuento

### BIE WORKFIRE 100/A4 Vertical. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores .

Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm**.

Medidas: **1450 x 650 x 250 mm**. Luminaria, detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor
1A-40	WORKFIRE 100/A4	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-41		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B4	con VÁLVULA DE BOLA		Descuento

### Módulo Extintor WORKFIRE 100/A5. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 , Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor .

Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm**.

Medidas: **1250 x 650 x 250 mm**. Luminaria, detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor
1A-50	WORKFIRE 100/A5	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-51		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B5	con VÁLVULA DE BOLA		Descuento

## BIE-25 Serie WORKFIRE 400. Para empotrar

Bie con un compartimento frontal, con los elementos esenciales, especial para empotrar. Situando en una estancia contigua la devanadera con 20 m de manguera.


### BIE WORKFIRE 400/B1. Para empotrar



Compuesta por armario metálico pintado independiente para empotrar con acceso a válvula de paso con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y guía orientación-extracción manguera. Con embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta ciega integrada y cierres de apertura fácil que se monta posteriormente en el armario. Y devanadera fija WORKFIRE 25 de alimentación axial para alojar en una estancia contigua con 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. Medidas: **300 x 300 x 200 mm.**

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)
4B-10	WORKFIRE 400/B1	PP	Pintada
4B-11		PX	Inoxidable AISI-304
4B-12		XX	Inoxidable AISI-304
4B-14		XM	Metacrilato

### BIE WORKFIRE 400/B2. Para empotrar



Compuesta por Bie WORKFIRE 400/B1 con alojamiento para extintor. Medidas: **920 x 300 x 200 mm.** Extintor no incluido.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)
4B-20	WORKFIRE 400/B2	PP	Pintada
4B-21		PX	Inoxidable AISI-304
4B-22		XX	Inoxidable AISI-304
4B-24		XM	Metacrilato

### BIE WORKFIRE 400/B3. Para empotrar



Compuesta por Bie WORKFIRE 400/B1 con alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Medidas: **1220 x 300 x 200 mm.** Detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)
4B-30	WORKFIRE 400/B3	PP	Pintada
4B-31		PX	Inoxidable AISI-304
4B-32		XX	Inoxidable AISI-304
4B-34		XM	Metacrilato

## BIE-25 serie WORKFIRE 600.

### BIE WORKFIRE 600/B1.



Armario para superficie o empotrar con puerta ciega, formado por Bie WORKFIRE-25, devanadera fija de alimentación axial, válvula de bola con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Medidas: **750 x 250 x 680 mm.**

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
6B-10	WORKFIRE 600/B1	PP	Pintado	Pintada
6B-11		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
6B-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

### BIE WORKFIRE 600/B3.



Armario para superficie o empotrar con puerta ciega, formado por Bie WORKFIRE-25, devanadera fija de alimentación axial, válvula de bola con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Y armario para alojamiento de extintor y elementos de alarma (personalizable).

Medidas: **1150 x 250 x 680 mm.**  
Deteccion y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
6B-30	WORKFIRE 600/B3	PP	Pintado	Pintada
6B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
6B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

### Embellecedores-Tapajuntas para empotrar Bie Workfire 600



Referencia	Modelo	Medidas	Acabado
ET-27	Tapajuntas W600/B1	750 x 250	Pintado
ET-28			Inoxidable
ET-29	Tapajuntas W600/B3	1150 x 250	Pintado
ET-30			Inoxidable

### BIE WORKFIRE 600/B1E. PARA EMPOTRAR



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **750 x 250 x 680 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. .

Referencia	Modelo		Embellecedor	Puerta
6BE-10	WORKFIRE 600/B1E	PP	Pintado	Pintada
6BE-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

### BIE WORKFIRE 600/B3E. PARA EMPOTRAR



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1150 x 250 x 680 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Deteccion y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Embellecedor	Puerta
6BE-30	WORKFIRE 600/B3E	PP	Pintado	Pintada
6BE-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

## ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-25

### Armarios Bie WORKFIRE 25. Sin devanadera



Referencia	Modelo	Armario	Puerta
AW-01	<b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b> Modelos Ciego. Medidas: 620 x 620 x 220 mm.	Pintado	Pintada
AW-02		Pintado	Inoxidable
AW-03		Inoxidable	Inoxidable
AW-01V	<b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b> Modelos VISOR Medidas: 620 x 620 x 220 mm.	Pintado	Pintada
AW-02V		Pintado	Inoxidable
AW-03V		Inoxidable	Inoxidable
AW-07	<b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b> Modelos CV - CC - C. Medidas: 700 x 500 x 250 mm.	Pintado	Pintada
AW-08		Pintado	Inoxidable
AW-09		Inoxidable	Inoxidable
AW-24	<b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b> Modelos BV-45, BC-45, B-45. Medidas: 700 x 620 x 220 mm.	Pintado	Pintada
AW-25		Pintado	Inoxidable
AW-26		Inoxidable	Inoxidable
AW-10	<b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b> Modelos FV-45, FC-45, F-45. Medidas: 750 x 550 x 220 mm.	Pintado	Pintada
AW-11		Pintado	Inoxidable
AW-12		Inoxidable	Inoxidable
AW-13	<b>Armario Bie WORKFIRE-25/ BRC.</b> <b>Puerta ciega.</b> Medidas: 680 x 700 x 160 mm.	Pintado	Pintada
AW-14		Pintado	Inoxidable
AW-15		Inoxidable	Inoxidable
AW-21	<b>Armario Bie WORKFIRE-25. 30m.</b> Modelos BV30 - BC30 - B30. Medidas: 650 x 650 x 250 mm.	Pintado	Pintada
AW-22		Pintado	Inoxidable
AW-23		Inoxidable	Inoxidable
AFIBRA-01	<b>Armario Bie WORKFIRE FIBRA.</b> Para interperie Medidas: 750 x 775 x 200 mm.	Fibra vidrio	Fibra vidrio
ARESINA-01	<b>Armario Bie WORKFIRE 25 RESINA POLIPROPILENO</b> Para interperie Medidas: 745 x 645 x 296 mm.	RP	RP

### Devanaderas Bie WORKFIRE 25



Referencia	Modelo		
DW25	A	<b>Devanadera Bie WORKFIRE 25.</b> <b>Con soporte</b>	Abatible
	F		Fija
	AR		Abatible fondo reducido
DW25	A-30	<b>Devanadera Bie WORKFIRE 25. 30 metros</b>	Abatible

### Metacrilatos para Bies WORKFIRE 25 con puerta para cristal



Referencia	Modelo
META-01	<b>Metacrilato W25/A.</b> 526 x 455 mm.
META-02	<b>Metacrilato W25/C.</b> 603 x 335 mm.
META-03	<b>Metacrilato W25/F-45.</b> 653 x 388 mm.
META-04	<b>Metacrilato W25/A30.</b> 546 x 475 mm.
META-99	<b>Metacrilato Rompible. Otras medidas. m<sup>2</sup>.</b> El metro cuadrado.

## ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-45

### Armarios Bie WORKFIRE 45. Sin devanadera



Referencia	Modelo	Armario	Puerta
AW-51	<b>Armario Bie WORKFIRE-45.</b> Modelos AV - AC Medidas: 450 x 600 x 130 mm.	Pintado	Pintada
AW-52		Pintado	Inoxidable
AW-53		Inoxidable	Inoxidable
AFIBRA-01	<b>Armario Bie WORKFIRE FIBRA.</b> Para intemperie Medidas: 775 x 750 x 200 mm.	Fibra vidrio	Fibra vidrio
ARESINA-02	<b>Armario Bie WORKFIRE 45 RESINA POLIPROPILENO</b> Para intemperie Medidas: 735 x 616 x 270 mm.	RP	RP

### Devanaderas Bie WORKFIRE-45 de radios para mangueras planas.



Referencia	Modelo	
DW45-02	<b>Devanadera W45 para manguera plana.</b> Para mangueras de 15 o 20 m. Con soporte para Bie WORKFIRE.	370 mm.
DW45-03	<b>Devanadera W45 para manguera plana.</b> Para mangueras de 30 m.	420 mm.
DW45-04	<b>Devanadera W45 para manguera plana.</b>	530 mm.
DW45ST-xx	<b>Soporte para pared de tubo (hasta diámetro 42)</b>	
DW45SR	<b>Soporte para pared reforzado</b>	

## COLUMNA SECA

Elementos para las instalaciones sin agua incorporada (columna seca) para edificios de altura o aparcamientos bajo nivel de suelo y como medio de apoyo a los servicios de extinción.

### CONJUNTO IPF-39. Salida de Pisos



Compuesta por marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) ó Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

Referencia	Modelo	Marco ó Cofre	Puerta
M39-00	Conjunto IPF-39 Con Marco	PP	Pintado
M39-01		PX	Inoxidable AISI-304
C39-00	Conjunto IPF-39 Con Cofre	PP	Pintado
C39-01		PX	Inoxidable AISI-304
C39-02	Conjunto IPF-39 Con Cofre	XX	Inoxidable AISI-304
C39-10	Conjunto IPF-39 Con Cofre pintado para empotrar	PP	Embellecedor y puerta pintado
C39-11		XX	Embellecedor y puerta Inoxidable AISI-304

### CONJUNTO IPF-40. Salida de Pisos con llave de sección



Compuesta por marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) ó Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado, con tapones. Y Válvula de sección de latón de 3".

Referencia	Modelo	Marco ó Cofre	Puerta
M40-00	Conjunto IPF-40 Con Marco	PP	Pintado
M40-01		PX	Inoxidable AISI-304
C40-00	Conjunto IPF-40 Con Cofre	PP	Pintado
C40-01		PX	Inoxidable AISI-304
C40-02	Conjunto IPF-40 Con Cofre	XX	Inoxidable AISI-304
C40-10	Conjunto IPF-40 Con Cofre pintado para empotrar	PP	Embellecedor y puerta pintado
C40-11		XX	Embellecedor y puerta Inoxidable AISI-304

### CONJUNTO IPF-41. Toma de fachada



Compuesta por marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) ó Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 x (300) mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 70 mm. con válvulas, Entrada 3" x 2 Salidas de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

Referencia	Modelo	Marco ó Cofre	Puerta
M41-00	Conjunto IPF-41 Con Marco	PP	Pintado
M41-01		PX	Inoxidable AISI-304
M41-02		XX	Inoxidable AISI-304
C41-00	Conjunto IPF-41 Con Cofre	PP	Pintado
C41-01		PX	Inoxidable AISI-304
C41-02		XX	Inoxidable AISI-304
C41-10	Conjunto IPF-41 Con Cofre pintado para empotrar	PP	Embellecedor y puerta pintado
C41-11		XX	Embellecedor y puerta Inoxidable AISI-304

### Metacrilatos para IPF-39, IPF-40



Referencia	Modelo
META-39	Metacrilato IPF-39. 535 x 240 mm.
META-40	Metacrilato IPF-40. 570 x 490 mm.



## COLUMNA SECA - Marcos y Cofres

### Marco IPF-39



Marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.  
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

Referencia	Modelo	Marco	Puerta
15-270	Marco IPF-39	PP	Pintado
15-276		PX	Inoxidable AISI-304
15-277		XX	Inoxidable AISI-304

### Marco IPF-40



Marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.  
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

Referencia	Modelo	Marco	Puerta
15-271	Marco IPF-40	PP	Pintado
15-282		PX	Inoxidable AISI-304
15-283		XX	Inoxidable AISI-304

### Marco IPF-41



Marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

Referencia	Modelo	Marco	Puerta
15-272	Marco IPF-41	PP	Pintado
15-287		PX	Inoxidable AISI-304
15-288		XX	Inoxidable AISI-304

### Cofre IPF-39



Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.  
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

Referencia	Modelo	Cofre	Puerta
15-273	Cofre IPF-39	PP	Pintado
15-289		PX	Inoxidable AISI-304
15-292		XX	Inoxidable AISI-304

### Cofre IPF-40



Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.  
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

Referencia	Modelo	Cofre	Puerta
15-274	Cofre IPF-40	PP	Pintado
15-298		PX	Inoxidable AISI-304
15-299		XX	Inoxidable AISI-304

### Cofre IPF-41



Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 x 300 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

Referencia	Modelo	Cofre	Puerta
15-275	Cofre IPF-41	PP	Pintado
15-254		PX	Inoxidable AISI-304
15-255		XX	Inoxidable AISI-304

## COLUMNA SECA - Bifurcaciones - Accesorios

### Bifurcacion 45 mm.

Bifurcación 45 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2". Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.



Referencia	Modelo		
BF45EF	Bifurcación 45 mm.	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BF45AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BF45AF		AF	Con racores y tapones fundidos
BF45DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.

### Bifurcacion 70 mm.

Bifurcación 70 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca exterior de 2 1/2". Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.



Referencia	Modelo		
BF70EF	Bifurcación 70 mm.	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BF70AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BF70AF		AF	Con racores y tapones fundidos

### Válvula sección latón 3"



Referencia	Modelo
VS03	Válvula Sección 3" Latón

### Derivador coseca



Referencia	Modelo
COSE212	Derivador coseca. R.E. 2 1/2"

## VÁLVULAS

### Válvulas



Referencia	Modelo		
VB14	Válvula 1/4" de Corte. Latón. Para toma de manómetro		
VB25	Válvula Bola 25 mm. HM 1". Latón Con toma para manómetro.		
VAMP25	SR	Válvula Asiento MONPE 25 mm. Rosca exterior 1". Latón estampado. Con toma para manómetro.	Sin racor
	AE		Con racor Aluminio Estampado
VAMP45	SR	Válvula Asiento MONPE 45 mm. Rosca Interior 1 1/2". Latón estampado Con toma para manómetro.	Sin racor
	AF		Con racor Aluminio Fundido
	AE		Con racor Aluminio Estampado
VA70	SR	Válvula Asiento 70 mm. Latón. Rosca Exterior 2 1/2".	Sin racor
TAD45A	Toma adicional de 45. EN ALUMINIO		
TAD45L	Toma adicional de 45. EN LATON		

## BIFURCACIONES modelo MONPE

Las Bifurcaciones modelo **MONPE** están especialmente diseñadas y fabricadas para ser usadas por los servicios profesionales de extinción (**Bomberos, etc...**). Y para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios.

### Bifurcación MONPE 25 mm.



Bifurcación MONPE 25 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de latón.  
Entrada rosca interior 1 1/2" x 2 Salidas rosca exterior de 1".  
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo		
BFMP25SR	Bifurcación MONPE 25 mm.	SR	Sin racores
BFMP25AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BFMP25DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.
BFMP24DT		DT	Entrada y salidas BCN 25. Sin tapas.

### Bifurcación MONPE 45 mm.



Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.  
Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".  
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

**Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas en latón, consultar.**

Referencia	Modelo		
BFMP45SR	Bifurcación MONPE 45 mm.	SR	Sin racores
BFMP45EF		EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BFMP45AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BFMP45DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.

BFMT45-XX	Bifurcación MONPE 45 mm.	con JUNTA DE TEFLÓN	Incremento
-----------	--------------------------	---------------------	------------

### Bifurcación MONPE 70 mm.



Bifurcación MONPE 70 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.  
Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca interior de 2 1/2".  
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo		
BFMP70SR	Bifurcación MONPE 70 mm.	SR	Sin racores
BFMP70EF		EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BFMP70AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"

## ACCESORIOS VARIOS

### Accesorios - Varios



Referencia	Modelo
15-159	Racor Bombero 100 mm. Rosca exterior 3 1/2". Latón
15-160	Racor Bombero 100 mm. Rosca exterior 4". Latón
15-161	Tapón Bombero 100 mm. Aluminio.
RDB025AE	REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 25
RDB045AE	REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 45
RDB070AE	REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 70



Referencia	Modelo
15-163	Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 45 mm. Y entrada ( a definir )
15-164	Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 70 mm. Y entrada ( a definir )
CGBN0045	Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 45 mm.
CGBN0070	Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 70 mm.
CGBB0045	Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 45 mm.
CGBB0070	Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 70 mm.



## RACORES DE CONEXION- Acoples Tipo Barcelona






Acoples de conexión tipo barcelona, según UNE-23400 para uso contra incendios.  
Diámetros 25, 45, 70 y 100 mm.

Fabricados en aluminio estampado y anodizado para "Uso Normal" ó fundido para "Uso Ligero" y en Latón estampado.

"Uso Normal" para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios y susceptibles de ser usados por los servicios profesionales de extinción.

"Uso Ligero" para equipar únicamente a las BIEs. Equipos destinados básicamente para ser usados por los ocupantes del edificio.

### Aluminio estampado. "Uso Normal" UN

	Referencia	Modelo	mm.	"
 Manguera	RM19AE	<b>Racor BCN manguera</b>	25 mm.	3/4"
	RM25AE		25 mm.	
	RM4525AE		45 mm.	1"
	RM38AE		45 mm.	1 1/2"
	RM45AE		45 mm.	
	RM70AE		70 mm.	
	RM00AE		100 mm.	
	RE24AE		<b>Racor BCN fijo rosca exterior</b>	25 mm.
RE25AE	25 mm.	1"		
RE44AE	45 mm.	1"		
RE45AE	45 mm.	1 1/2"		
RE46AE	45 mm.	2"		
RE71AE	70 mm.	1 1/2"		
RE72AE	70 mm.	2"		
RE70AE	70 mm.	2 1/2"		
RE00AE	100 mm.	3 1/2"		
RE02AE	100 MM.	4"		
 Exterior	RI24AE	<b>Racor BCN fijo rosca interior</b>	25 mm.	3/4"
	RI25AE		25 mm.	1"
	RI45AE		45 mm.	1 1/2"
	RI46AE		45 mm.	2"
	RI72AE		70 mm.	2"
	RI70AE		70 mm.	2 1/2"
	RI73AE		70 mm.	3"
	RI01AE		100 mm.	2 1/2"
	RI00AE		100 mm.	3 1/2"
	RI02AE		100 MM.	4"
 Interior	TP25AE	<b>Tapón BCN con válvula descompresión</b>	25 mm.	
	TP45AE		45 mm.	
	TP70AE		70 mm.	
	TP00AE		100 mm.	
 Tapón	RD45AE	<b>Reducción BCN</b>	45/25 mm.	
	RD70AE		70/45 mm.	
	RD00AE		100/70 mm.	
	CSH2AE	<b>Casquillo Macho 1 1/2"</b>	Hembra 2"	
	CSM2AE		Macho 2"	
 Reducción				

\* Casquillos para otras medidas, consultar.

## RACORES DE CONEXION- Acoples Tipo Barcelona

### Aluminio fundido. "Uso Ligero"



Manguera



Exterior

Referencia	Modelo	mm.	"
RM45AF	<b>Racor BCN manguera</b>	45 mm.	
RM38AF		45mm.	1 1/2"
RM50AF		45 mm.	2"
RM65AF		70 mm.	2 1/2"
RM70AF		70 mm.	
RE45AF	<b>Racor BCN fijo rosca exterior</b>	45 mm. 1 1/2"	
RE71AF		70 mm. 1 1/2"	
RE70AF		70 mm. 2 1/2"	
RI45AF	<b>Racor BCN fijo rosca interior</b>	45 mm. 1 1/2"	
RI70AF		70 mm. 2 1/2"	
TP45AF	<b>Tapón BCN con válvula descompresión</b>	45 mm.	
TP70AF		70 mm.	
RD70AF	<b>Reducción BCN</b>	70/45 mm.	

### Latón estampado



Interior



Tapón



Reducción

Referencia	Modelo	mm.	"
RM25LT	<b>Racor BCN manguera</b>	25 mm.	
RM45LT		45 mm.	
RM70LT		70 mm.	
RE24LT	<b>Racor BCN fijo rosca exterior</b>	25 mm. 3/4"	
RE25LT		25 mm. 1"	
RE44LT		45 mm. 1"	
RE45LT		45 mm. 1 1/2"	
RE71LT		70 mm. 1 1/2"	
RE72LT	70 mm. 2"		
RE70LT	70 mm. 2 1/2"		
RI24LT	<b>Racor BCN fijo rosca interior</b>	25 mm. 3/4"	
RI25LT		25 mm. 1"	
RI45LT		45 mm. 1 1/2"	
RI72LT		70 mm. 2"	
RI70LT	70 mm. 2 1/2"		
TP25LT	<b>Tapón BCN con válvula descompresión</b>	25 mm.	
TP45LT		45 mm.	
TP70LT		70 mm.	
RD45LT	<b>Reducción BCN</b>	45/25 mm.	
RD70LT		70/45 mm.	

### JUNTAS



15-310	<b>Junta para acople tipo barcelona</b>	25 mm.
15-311		45 mm.
15-312		70 mm.
15-165		100 mm.
15-313	<b>Junta plana</b>	25 mm.
15-314		45 mm.
15-315		70 mm.

## RACORES - Tipo STORZ

### Storz

Acoples de conexión tipo STORZ. Fabricados en aluminio.



Referencia	Modelo	DN	DN
RM19ST	<b>Racor STORZ manguera</b>	25D	19
RM25ST		25D	25
RM38ST		38	38
RM45ST		52C	45
RM70ST		75B	70
RM100ST		110A	100
RM110ST		110A	110
RE24ST	<b>Racor STORZ fijo rosca exterior</b>	25D	3/4"
RE25ST		25D	1"
RE52ST		52C	1 1/2"
RE56ST		52C	2"
RE72ST		75B	2"
RE75ST		75B	2 1/2"
RE110ST	110A	4"	
RI24ST	<b>Racor STORZ fijo rosca interior</b>	25D	3/4"
RI25ST		25D	1"
RI52ST		52C	1 1/2"
RI56ST		52C	2"
RI75ST		75B	2 1/2"
RI110ST		110A	4"
TP25ST	<b>Tapón STORZ</b>	25D	
TP52ST		52C	
TP75ST		75B	
TP110ST		110A	
RD52ST	<b>Reducción STORZ</b>	52C/25D	
RD75ST		75B/52C	
RD110ST		110A/75B	
LLAVEBCST	<b>Llave STORZ</b>	Llave BC	
LLAVEABCST		Llave ABC	

## RACORES - Tipo GUILLEMIN

### Guillemin

Acoples de conexión tipo Guillemin. Fabricados en aluminio .





Referencia	Modelo	DN	DN
RM25GL	<b>Racor GUILLEMIN manguera Con cierre</b>	20	25
RM45GL		40	45
RM70GL		65	70
RE25GL	<b>Racor GUILLEMIN fijo rosca exterior Sin Cierre</b>	25	1"
RE40GL		40	1 1/2"
RE65GL	65	2 1/2"	
RE25GLC	<b>Racor GUILLEMIN fijo rosca exterior Con Cierre</b>	25	1"
RE40GLC		40	1 1/2"
RE65GLC		65	2 1/2"
RI25GL	<b>Racor GUILLEMIN fijo rosca interior Sin Cierre</b>	25	1"
RI40GL		40	1 1/2"
RI65GL		65	2 1/2"
RI25GLC	<b>Racor GUILLEMIN fijo rosca interior Con Cierre</b>	25	1"
RI40GLC		40	1 1/2"
RI65GLC		65	2 1/2"
TP25GL	<b>Tapón GUILLEMIN Con Cierre</b>	25	
TP40GL		40	
TP65GL		65	
RD65GL	<b>Reducción GUILLEMIN</b>	40-65	
LLAVE20GL	<b>Llave Acero GUILLEMIN</b>	20-65	
LLAVE50GL		50-100	

\* Otras medidas consultar.

## LANZAS

### Lanzas de triple efecto


Referencia		Modelo	
	SR	<b>Lanza Variomatic 25 mm.</b> Rosca Interior 1"	Sin racor
	AE		Con racor Aluminio Estampado
	SR	<b>Lanza Variomatic 45 mm.</b> Rosca Interior 1 1/2"	Sin racor
	AF		Con racor Aluminio Fundido
	AE		Con racor Aluminio Estampado
LV4570	AF	<b>Lanza Variomatic 45 mm.</b> Rosca Interior 1 1/2"	Con racor 70 Aluminio Fundido
	AE		Con racor 70 Aluminio Estampado
LV70	AF	<b>Lanza Var-Aluminio 70 mm.</b> Rosca Exterior 2 1/2"	Con racor Aluminio Fundido
	AE		Con racor Aluminio Estampado

### Lanzas Alemanas


Referencia		Modelo	
	SR	<b>Lanza Alemana 25 mm</b> Rosca Interior 1"	Sin racor
	AE		Con racor Aluminio Estampado
LA45	SR	<b>Lanza Alemana 45 mm</b> Rosca Interior 1 1/2"	Sin racor
	AF		Con racor Aluminio Fundido
	AE		Con racor Aluminio Estampado
LA70	SR	<b>Lanza Alemana 70 mm</b> Rosca Interior 2 1/2"	Sin racor
	AF		Con racor Aluminio Fundido
	AE		Con racor Aluminio Estampado

### Lanzas VIPER


#### LANZAS DE CAUDAL CONSTANTE

Referencia		Modelo	
	P	<b>Lanza VIPER STI 30 ABK 25 1"</b>	Con racor
	PV		Con racor
ST2510	P	<b>Lanza VIPER ST 2510 ABK 45</b>	Con racor
	PV		Con racor
ST5016	P	<b>Lanza VIPER ST 5016 ABK 70</b>	Con racor
	PV		Con racor

#### LANZAS SELECTORAS DE CAUDAL

Referencia		Modelo	
	PV	<b>Lanza VIPER SG 1560 ABK 25</b>	Con racor
	PV	<b>Lanza VIPER SG 3012 ABK 45</b>	Con racor

#### LANZAS EXPANSORAS DE ESPUMA

Referencia		Modelo	
	PVB	<b>Lanza VIPER FOAM 1560 ABK 25</b>	Con racor
	PVB	<b>Lanza VIPER FOAM 3012 ABK 45</b>	Con racor


P= LANZAS CON EMPUÑADURA      PV= LANZAS CON EMPUÑADURA Y PALANCA

### Proporcionador

Referencia		Modelo	
	BYPP100	<b>PROPORCIONADOR KUGGEL BYPP 1"</b>	
	BYPP200	<b>PROPORCIONADOR KUGGEL BYPP 1 1/2"</b>	

## MANGUERAS CONTRA INCENDIOS

### Mangueras contra incendios



Referencia	Modelo	Longitud
15-350	Manguera semirrigida 25 mm. EN-694	1 m.
15-351	Manguera plana sintética blanca 45 mm. EN-14540	1 m.
15-352	Manguera plana sintética blanca 70 mm. UNE-23091	1 m.
15-353	Manguera plana caucho roja 25 mm. UNE-23091	1 m.
15-354	Manguera plana caucho roja 45 mm. UNE-23091	1 m.
15-355	Manguera plana caucho roja 70 mm. UNE-23091	1 m.

### Mangueras contra incendios racoradas



Referencia	Modelo	Longitud	Racores tipo barcelona
15-381	Manguera semirrigida 25 mm.	20 m.	Con entronques para Bie-25
MW2530WF	Manguera semirrigida 25 mm.	30 m.	Con entronques para Bie-25
15-382	Manguera plana sintética blanca 45 mm.	15 m.	Con racores Aluminio fundido
15-383		20 m.	
15-384		15 m.	Con racores Aluminio estampado
15-385		20 m.	
15-386		Manguera plana sintética blanca 70 mm.	15 m.
15-387	20 m.		
15-388	15 m.		Con racores Aluminio estampado
15-389	20 m.		
15-390	Manguera plana caucho roja 25 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado
15-391		20 m.	
15-392	Manguera plana caucho roja 45 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado
15-393		20 m.	
15-394	Manguera plana caucho roja 70 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado
15-395		20 m.	

\*\*\* Para otras longitudes consultar\*\*\*



## ARMARIOS EXTINTOR PARA INTEMPERIE

### Armario extintor de ABS



Armario de ABS para extintor 6/9 Kg. ABC. de **690 x 270 x 230 mm.**

Armario de ABS para extintor CO2 5 Kg. de **830 x 270 x 260 mm.**

Referencia	Modelo
15-903	<b>Armario Extintor ABS 6/9 Kg.</b> Puerta doble mirilla
15-906	<b>Armario Extintor ABS CO2 5 Kg.</b> Puerta doble mirilla

### Armario extintor de Resina de Polipropileno



Armario de Resina de polipropileno para extintor 6 Kg. ABC. de **620 x 335 x 240 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor 9/12 Kg. ABC. de **715 x 335 x 240 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor CO2 5 Kg. de **865 x 335 x 240 mm.**

Referencia	Modelo
AERP6PV	<b>Armario Extintor RP 6 Kg.</b> Puerta con visor
AERP9PV	<b>Armario Extintor RP 9/12 Kg.</b> Puerta con visor
AERPCOPV	<b>Armario Extintor RP CO2 5 Kg.</b> Puerta con visor

### Armario extintor de Resina de Polipropileno



Armario de Resina de polipropileno para extintor 6 Kg. ABC. de **610 x 310 x 250 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor 9/12 Kg. ABC. de **675 x 310 x 250 mm.**

Referencia	Modelo
AERPE6PC	<b>Armario Extintor RPE 6 Kg.</b> Puerta ciega
AERPE6PV	<b>Armario Extintor RPE 6 Kg.</b> Puerta con visor
AERPE9PV	<b>Armario Extintor RPE 9/12 Kg.</b> Puerta con visor

## ARMARIOS PARA EXTINTOR

### Armarios para Extintor

Armarios de **superficie o semiempotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable. Cristal/Metacrilato no incluido.

Dimensiones: **640 x 270 x 200 mm. Para 6/9 Kg.** (Cristales GUÍAS,MF: 635 x 265 mm. / MB: 620 x 220 mm.)

**800 x 270 x 200 mm. Para CO2 5 Kg.** (Cristales GUÍAS,MF: 790 x 265 mm. / MB: 780 x 220 mm.)



Referencia	Modelo	Armario	Marco
15-200	<b>Armario Extintor 6/9 Kg. GUÍAS</b> Con Guías Correderas	Pintado	-----
15-203		Inoxidable AISI-304	-----
15-201	<b>Armario Extintor 6/9 Kg. MF</b> Con Marco Fijo	Pintado	Pintado
15-206		Pintado	Inoxidable AISI-304
15-202	<b>Armario Extintor 6/9 Kg. MB</b> Con Marco y cerradura llave única ó cuadradillo de 8 mm.	Pintado	Pintado
15-207		Pintado	Inoxidable AISI-304
15-210	<b>Armario Extintor CO2 5 Kg. GUIAS</b> Con Guías Correderas	Pintado	-----
15-213		Inoxidable AISI-304	-----
15-211	<b>Armario Extintor CO2 5 Kg. MF</b> Con Marco Fijo	Pintado	Pintado
15-208		Pintado	Inoxidable AISI-304
15-212	<b>Armario Extintor CO2 5 Kg. MB</b> Con Marco y cerradura llave única ó cuadradillo de 8 mm.	Pintado	Pintado
15-209		Pintado	Inoxidable AISI-304

## MODULOS EXTINTOR WORKFIRE

### Módulos para Extintor WORKFIRE

Armarios para **superficie o empotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable.

Dimensiones: **620 x 300 x 220 mm. Para 6/9 Kg.** (Con posibilidad de adosar a Bie-25).

**800 x 300 x 220 mm. Para CO2 5 Kg.**



Referencia	Modelo	Armario	Puerta
ME-01	<b>Módulo Extintor WORKFIRE/AV</b> <b>6 Kg.</b> Puerta con visor	Pintado	Pintada
ME-02		Pintado	Inoxidable AISI-304
ME-03		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
ME-11	<b>Módulo Extintor WORKFIRE/AC</b> <b>6 Kg.</b> Puerta ciega	Pintado	Pintada
ME-12		Pintado	Inoxidable AISI-304
ME-13		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
ME-04	<b>Módulo Extintor WORKFIRE/AV</b> <b>CO2 5 Kg.</b> Puerta con visor	Pintado	Pintada
ME-05		Pintado	Inoxidable AISI-304
ME-06		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
ME-14	<b>Módulo Extintor WORKFIRE/AC</b> <b>CO2 5 Kg.</b> Puerta ciega	Pintado	Pintada
ME-15		Pintado	Inoxidable AISI-304
ME-16		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

## MÓDULOS EXTINTOR WORKFIRE

### Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar, formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.  
Medidas: 650 x 250 x 250 mm.

Referencia	Modelo		Armario
1AS-100	<b>Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S</b>	A	Pintado RAL-9006
1AS-102		X	Inoxidable AISI-304
1AS-200	<b>WORKFIRE 100/10S CO2 Medidas: 800 x 250 x 250 mm</b>	P	Pintado RAL-9006
1AS-202		X	Inoxidable AISI-304

### Módulo Extintor WORKFIRE 100/10. Para empotrar



Armario para empotrar formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.  
Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.  
Medidas: 650 x 250 x 250 mm.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor
1A-100	<b>Módulo Extintor WORKFIRE 100/10</b>	AA	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-101		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-102		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
1A-200	<b>WORKFIRE 100/10 CO2 Medidas: 800x250x250 mm.</b>	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-201		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-202		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

### Módulo Extintor WORKFIRE 300/30. Para empotrar



Compuesta por dos elementos: Armario metálico independiente para empotrar de 620 x 300 x 220 mm. para alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

Referencia	Modelo		Embellecedor (2)	Puerta (3)
3B-300	<b>Módulo Extintor WORKFIRE 300/30</b>	PP	Pintado	Pintada
3B-301		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-302		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
3B-303	<b>Módulo Extintor CO2 WORKFIRE 300/30 (800 x 300 x 220 mm)</b>	PP	Pintado	Pintada
3B-304		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-305		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

### Embellecedores-Tapajuntas y Metacrilatos para armario extintor



Referencia	Modelo		
ET-17	<b>Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A</b>	620 x 300	Pintado
ET-18			Inoxidable
ET-21	<b>Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A/ CO2</b>	800 x 300	Pintado
ET-22			Inoxidable
META-21	<b>Metacrilato rompible AE. 6 Kg GUIAS o MF. 635 x 265 mm.</b>		
META-23	<b>Metacrilato rompible AE. 6 Kg. MB. Con marco y cerradura. 590 x 220 mm.</b>		
META-31	<b>Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. GUIAS o MF. Con marco fijo. 790 x 265 mm.</b>		
META-33	<b>Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. MB. Con marco y cerradura. 743 x 223 mm.</b>		
META-11	<b>Metacrilato Módulo Extintor WORKFIRE. 240 x 170 mm.</b>		
META-99	<b>Metacrilato Rompible. Otras medidas. m². El metro cuadrado.</b>		



## ACCESORIOS - Extintor

### Accesorios - Extintor



Referencia	Modelo
15-100	Mil anilla precinto 3,5 mm. Cincada con taladro
15-101	Mil anilla precinto 3,5 mm. Cincada con ranura
15-102	Mil anilla precinto 4 mm. Cincada con taladro
15-103	Mil anilla precinto 4 mm. Larga cincada con ranura
15-104	Mil anilla precinto 4 mm. Corta cincada con ranura
15-105	Mil anilla precinto 3,5 mm. Larga cincada con ranura
15-121	Mil precinto plástico de 3,5 mm.
15-122	Mil precinto plástico de 4 mm.



Referencia	Modelo
15-125	Mil soporte pared triangular
15-126	Soporte pared CO2 de 2 Kg.
15-127	Soporte pared CO2 de 5 Kg.
15-128	Soporte Extintor 1 Kg. 70-80
15-129	Soporte Extintor 2 Kg. 90
15-130	Soporte Extintor 3 Kg. Con un fleje 110
15-131	Soporte Extintor 6 Kg. Con un fleje 150 - 160
15-132	Soporte Extintor 6 Kg. Con dos flejes 150 - 160
15-133	Soporte Extintor 9 Kg. Con dos flejes 180



### SOPORTES EXTINTOR

Referencia	Modelo
15-145	Soporte Extintor suelo TUBULAR
15-146	Soporte Extintor suelo PLATAFORMA
15-147	Banderola para Soporte Extintor suelo TUBULAR
15-180	Soporte Extintor suelo TUBULAR + BANDEROLA



### CARRO EXTINTOR

Referencia	Modelo
15-181	Carro para 1 extintor CO2 10 Kg
15-182	Carro para 2 extintores CO2 10 Kg



## MOBILIARIO DE CHAPA

Elementos metálicos para proteger los sistemas de protección contra incendios y de prevención.  
Fabricados en chapa de acero pintada.

### Caseta para Carro de Extintor



Caseta para Carro de Extintor 25 y 50 Kg., fabricada en chapa galvanizada.

Referencia	Modelo	Medidas (mm)
15-280	Caseta para carro extintor 25/50 Kg.	1150 x 600 x 600

### Areneros



Referencia	Modelo	Medidas (mm)
15-243	Arenero	Pequeño 200 x 450 x 200
15-244		Grande 200 x 575 x 300

### Traperos y Papeleras



Referencia	Modelo	Medidas (mm)
15-241	Trapero con tapa	Pequeño 250 x 200 x 200
15-242		Grande 480 x 300 x 200
15-240	Papelera hexagonal con tapa	370 x 370 x 170

### Carro Bie portatil



Referencia	Modelo	Medidas (mm)
15-264	Carro con 1 devanadera axial para manguera BIE-25	Carro BIE-25

\*No incluye manguera

### Carros portamangueras



Referencia	Modelo	Medidas (mm)
15-260	Carro Portamangueras para mangueras planas de 25 - 45 - 70 mm. (no incluidas mangueras)	Con 1 devanadera
15-261		Con 2 devanaderas
15-262		Con 3 devanaderas
15-263		Con 4 devanaderas

\* NECESITAN ESPECIFICACION DEL TIPO DE MANGUERA

### Armarios varios



Referencia	Modelo	Medidas (mm)
15-247	Armario para Llaves con metacrilato (incluye metacrilato)	150 x 150 x 80
15-248	Armario para Llaves FP con martillo	166 x 115 x 60
15-245	Armario para Planos. Puerta ciega	350 x 350 x 100
15-252	Armario para Planos. Puerta con metacrilato (incluye metacrilato)	350 x 350 x 100



Referencia	Modelo	Medidas (mm)
META-71	Metacrilato rompible ARMARIO LLAVES. Armario para llaves. 145 x 145 mm.	
META-72	Metacrilato rompible ARMARIO PLANOS. Armario para planos. 255 x 255 mm.	

## ACCESORIOS - Bies

### Accesorios - Bies



Referencia	Modelo
15-651	Racor caña 25 mm. Rosca Exterior 1".
15-650	Racor caña 25 mm. Rosca Interior 1" (Tuerca Loca).
15-302	Manómetro 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4" Diametro 40
15-166	Manómetro Glicerina 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4"
15-167	Volante aluminio 25 mm. Para válvula de asiento.
15-301	Volante aluminio 45 mm. Para válvula de asiento.

Referencia	Modelo
15-329	Adhesivo "Modo de empleo...."
15-319	Adhesivo "Abrir....."
15-303	Adhesivo "Romparse en caso de incendio"
15-304	Adhesivo "Uso Exclusivo Bomberos"
15-305	Adhesivo identificativo "BIE"
15-AIEX	Adhesivo identificativo "EXTINTOR"



Referencia	Modelo
15-306	Cerradura de resbalón NYLON con tirador
15-168	Precinto de seguridad. Para cerradura de resbalón
15-169	Llave mantenimiento. Para cerradura de resbalón
15-317	Llave cuadradillo 8 mm.
15-307	Cerradura bombin de cuadradillo 8 mm.
15-308	Cerradura bombin de llave
15-309	Cerradura bombin de pomo
15-316	Visor para Bie de polietileno antirreflexivo
15-318	Guía orientación-extracción manguera Bie-25
15-190	Embellecedor tapacubos BIE-25

Referencia	Modelo
15-328M	Latiguillo para BIE-25/A. Con muelle.
15-171M	Latiguillo para BIE-25/F. Con muelle.
15-172	Latiguillo para BIE-25/C

COMPRBIE	Comprobador BIE-25 / BIE-45
----------	-----------------------------

## CASETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES

Caseta intemperie para dotación de hidrantes, fabricadas en chapa galvanizada o fibra de vidrio.  
Y dotaciones para hidrantes, según Cepreven.

### Casetas Intemperie PI-62 para dotación de hidrantes

\* NO INCLUYE DOTACIÓN



Caseta intemperie PI-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en chapa galvanizada pintada en rojo RAL-3000 con puerta pintada en rojo.

Referencia	Modelo
CI-01	Caseta Intemperie PI-62 Con Pie
CI-02	Caseta Intemperie Inoxidable PI-62 Con Pie. En Acero Inoxidable. Pintada

### Casetas intemperie FV-62 para dotación de hidrantes

\*NO INCLUYE DOTACIÓN



Caseta intemperie FV-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en fibra de vidrio en rojo RAL-3000 con puerta blanca.

Referencia	Modelo
CI-03	Caseta Intemperie FV-62 CON PIE

### Dotaciones para hidrantes (según Cepreven).

\*NO INCLUYE CASETA



- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 1 lanza tipo alemán\* con palanca 70 mm. Con racor aluminio estampado UNE-23400
- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

Referencia	Modelo
DTCI-01	Dotación caseta EA. Manguera sintética.
DTCI-01VR	Dotación caseta EV. Manguera sintética. (Lanza Variomatic RI. 1 1/2 con racor BCN 70)
DTCI-03	Dotación caseta EA. Manguera caucho.

### Dotaciones para hidrantes serie EKO.

\* NO INCLUYE CASETA



- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores BCN aluminio fundido
- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor BCN aluminio fundido
- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

Referencia	Modelo
DTCI-11	Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética.
DTCI-13	Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética. (Lanza 45 racor 70)

\* Otras combinaciones en la dotación, consultar.

## HIDRANTES HIGHFLOW

### Hidrantes de Columna Seca "HIGHFLOW". UNE-EN 14384

Con sistema antihielo y sistema antirrotura por impacto.



Referencia	Modelo	Salidas
HCS-01	<b>Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 3" . 80 mm.</b>	2 salidas de 45 mm. Y 1 salida de 70 mm. <b>tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapones
HCS-02	<b>Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4" . 100 mm.</b>	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. <b>tipo bombero</b> UNE-23400. Con tapones
HCS-12	<b>Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4" . 100 mm.</b>	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. <b>tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapones

### Hidrantes Bajo Rasante "HIGHFLOW". UNE-EN 14339



Referencia	Modelo	Salidas
HBR-01	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100.</b> Tapa y cerco rectangular <b>NO</b> incluida	Con 1 salida de 100 mm. <b>Tipo bombero</b> UNE-23400. Con tapón
HBR-02	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100.</b> Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 100 mm. <b>Tipo bombero</b> UNE-23400. Con tapón
HBR-03	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100.</b> Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 100 mm. <b>Tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapón
HBR-04	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/70.</b> Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 70 mm. <b>Tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapón
HBR-70	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70.</b> Tapa y cerco rectangular <b>NO</b> incluida	Con 2 salidas de 70 mm. <b>Tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapones.
HBR-71	<b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70.</b> Con tapa y cerco rectangular	Con 2 salidas de 70 mm. <b>Tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapones.

\* Para otros tipos de racores, consultar.

### Complementos de Hidrante Columna Seca y Bajo Rasante



Referencia	Modelo
HO-LACS	<b>LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE COLUMNA SECA</b>
HO-FANAL	<b>FANAL COMPLETO</b> (Carcasa de Fibra de Vidrio)
HO-PC3	<b>PIE CURVO DE 3" (Fundición)</b>
HO-PC4	<b>PIE CURVO DE 4" (Fundición)</b>
HO-LABR	<b>LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE BAJO RASANTE</b>
HO-TP1	<b>TAPA Y CERCO RECTANGULAR</b> para Hidrante Bajo Rasante. 490 X 290 mm.
HO-TP2	<b>TAPA Y CERCO REFORZADA</b> para Hidrante Bajo Rasante. 500 x 500 mm.



# Condiciones generales

## ENVIOS Y PORTES

Los envíos serán realizados, dentro de la península, a PORTES PAGADOS, para pedidos superiores a 1000 Euros netos.\*EXCEPTO "MATERIAL VACÍO" Consultar.

Los portes por envíos urgentes y aquellos en los que el cliente solicite un medio o compañía determinada para la entrega, serán a cargo del comprador.

Las compañías de transporte son las responsables de los daños durante el viaje. Al hacerse cargo de la mercancía y en presencia del transportista, el comprador comprobará que la misma no presenta señal ninguna de violación, avería o rotura. En caso contrario se efectuará reclamación por escrito a la agencia que realizó el transporte.

## SOBRE EL PRECIO DE CATÁLOGO

IMP s.l. se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

## ACERO INOXIDABLE

Todos nuestros artículos de acero inoxidable están fabricados en AISI-304, para cualquier otra calidad consultar.

En todos los modelos de Acero Inoxidable consultar precio por pedido.

## FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Se establecerá en cada caso, de mutuo acuerdo entre ambas partes.

## DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES

IMP S.L. no aceptará ninguna reclamación que se realice después de los diez días, contados a partir de la fecha de recepción de la mercancía.



Asociación Española de Sociedades  
de Protección Contra Incendios



INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE PATIÑO S.L.  
CTRA DE LA FUENSANTA, 187  
TELF: 968344430  
FAX:968350756  
impl@impl.com  
www.impl.com

